

## data ventilátoru

30.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230530), AMCA V 1.03 September, 2021&lt;br&gt;RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.30 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)

1



typ	ZN071-ZIL.GG.V7P4
artiklové č.	183855   Portfolio STD-WWW

## technická data

motor	ECblue
Efficiency class	IE5
napájení	- 3~ 400V 50Hz Y
maximální okolní teplota ( $t_r$ )	°C 75
účinnost $\eta_{statA}$	% 54,8
účinnost $N_{actual}$   $N_{SOLL}$	59,5   40
ErP - třída	2015   EC regulátor integrovaný
grille   influence	ne

## data ventilátoru

otáčky ventilátoru ( $n$ )   max. ( $n_{max}$ )	1/min	-   1150
frekvence v prac.bodě ( $f_{DP}$ )   ( $f_{max}$ )	Hz	50   60
rozměry (š x v x d)	mm	835 x 835 x 312
hmotnost výrobku ( $m_{Pr}$ )	kg	30.7

## nominální hodnoty

3~ 380-480V Y 50Hz P1 1.85kW  
 3.00-2.40A 1150/MIN 75°C  
 3~ 380-480V Y 60Hz P1 1.85kW  
 3.00-2.40A 1150/MIN 75°C  
 IP55 THCL155

PF:PF\_50; Ano:183855; STol:+-10 %



## charakteristika / hlučnost

30.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230530), AMCA V 1.03 September, 2021 <br> RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.30 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)


1

**ZN071-ZIL.GG.V7P4**


Measured in ZPlus without guard grille in air flow direction V in installation type A according to ISO5801

183855 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]


### vzduchový výkon $p_{sF}$



### hlučnost ( $L_{w(A),5}$ )



### hlučnost ( $L_{w(A),6}$ )



**1 ZN071-ZIL.GG.V7P4**

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-