

AW Axiální ventilátory

Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný

- Volitelné s AC a EC motory
- Hlukově optimalizované oběžné kolo Sileo
- Instalace v libovolné poloze
- Regulovatelné otáčky
- Ochranná mřížka na sání součástí dodávky
- Nevyžaduje údržbu

[Více podrobností naleznete na online katalogu](#)



Flexibilní

Ventilátory AW jsou určeny pro přívod nebo odvod vzduchu v **nízkotlakých systémech** a lze je instalovat v libovolné poloze. Díky tomu lze ventilátory použít v různých **komerčních** a **průmyslových** aplikacích.

Výkon

Hlukově optimalizované axiální oběžné kolo **Sileo** a **vysoce účinný** motor s vnějším rotorem jsou navrženy tak, aby zajistily vysoký výkon při **minimální spotřebě energie** a **maximální účinnosti**.

AW 910DS sileo

Axiální ventilátor, 400V

Technické parametry

Nominální údaje

Napětí (jmenovité)	400	V
Frekvence	50	Hz
Fáze	3~	
Připojení motoru	D; Y	
Příkon (W)	1.950	W
Input power kW	1,95	kW
Proud	4,4	A
Otáčky ventilátoru	880	ot/min.
Průtok vzduchu	max 27.583	m³/h
Průtok vzduchu při maximální účinnosti	16.358	m³/h
Specifický poměr	1,000000	
Maximální teplota média	max 70	°C
Max. teplota média při regulaci otáček	70	°C

Ochrana/Klasifikace

Třída krytí, motor	IP54
Třída izolace	F

Údaje dle ErP

Splňuje požadavky ErP:	ErP 2018
Kategorie měření	A
Stupeň účinnosti	45,4 η_{actual}
Účinnost, statická	40,8 η_{statA}
Cílový stupeň účinnosti ErP2013	36 $\eta_{target2013}$
Cílový stupeň účinnosti ErP2015	40 $\eta_{target2015}$

Rozměry a hmotnosti


Hmotnost	58,1	kg
----------	------	----

Ostatní

Barva, plášť	Cerná
Typ motoru	AC

Výkon

Výkonová křivka



Základní data

Požadovaný průtok vzduchu	17.129 m³/h
Požadovaný statický tlak	156 Pa
Průtok vzduchu	17.138 m³/h
Pracovní statický tlak	156 Pa
Hustota vzduchu	1,204 kg/m³
Výkon	1.861,5 W
Pracovní otáčky - normální úroveň	889 ot/min
Proud	4,35 A
SFP	0,391 kW/m³/s
Řídicí napětí	400,0 V
Napájecí napětí	400 V


Hladina akustického výkonu		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Celkem
Vstup	dB(A)	56	62	72	73	73	71	69	61	79
Výstup	dB(A)	57	62	71	74	73	70	68	60	79

Ekodesign

Ekodesign 327

Výrobce	Systemair GmbH	
Typ	AW 910DS	
Rok výroby	Viz štítek ventilátoru	
Průtok vzduchu qv	16.357	m ³ /h
Kategorie účinnosti	statický	
Stupeň účinnosti N	45,4	
Požadovaný stupeň účinnosti N	40	
Otáčky (rpm) n	888	ot/min.
Nárůst celkového tlaku psf	165	Pa
Spotřeba energie Ped	1.880	W
Celková účinnost	40,8	%
Regulace otáček	Ne	
Další komponenty	Komponenty, používané na výpočet energetické účinnosti, které nejsou pátrně z kategorie měření jsou podrobně uvedené v prohlášení EU.	
Údržba	Informace o instalaci, provozu a údržbě se nacházejí v návodu.	
Recyklace / likvidace	Informace o recyklaci a likvidaci se nacházejí v návodu.	


Rozměry





	□A	B1	B3	B4	B5	ØD1	ØD2	□L
AW 910DS	1010	220	293	205	268	977	922	1070

Schéma zapojení




Vysoké otáčky
(schéma vlevo)

Zapojení Δ

Nízké otáčky
(schéma vpravo)

Zapojení Y



Příslušenství

- FRQ5S-10A+LED V2 (36234)
- RTRD 7 (5943)
- S-DT 16 - new (161206)
- S-DT2 SKT (2697)
- FRQS-10A V2 (36232)
- REV-5POL/07 (33980)
- RTRDU 7 (5947)
- S-DT 16E - new (161207)
- SG AW 910 (301300)
- VK 100 (87715)

Dokumenty

- L-BAL-001-SYSTEMAIR.PDF
- Návod_AR_AW_sileo_2012.pdf
- 34157_AW 910DS sileo Axial fan.dxf
- EU Declaration of Conformity_002
- installation variations_1_AR_AW.pdf